

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-3-x-filtr-wody-1-x-1-wieszakwkklady-p-1618.html>



ZESTAW 3 X Filtr wody 1" x 1" +WIESZAK+WKŁADY

Cena	308,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	601207
Producent	Producent POLSKI

Opis produktu

ZESTAW!

KORPUS 1" x 1" -**3 szt.**
+
MOCOWANIE NAŚCIENNE -**3 szt.**
+
KLUCZ DO KORPUSU -**1 szt.**
+
WKŁAD -**3 szt.**
(do wyboru: sznurkowy, polipropylenowy, węglowy, żywiczny)

Korpusy do filtrów narurowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną, która dzięki unikalnej technologii wtapienia, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.

Zestaw filtrów w układzie szeregowym zaczynając od filtra sznurkowego następnie polipropylenowego a kończąc na filtrze węglowym.

Takie rozwiązanie zalecane jest do wody pitnej.



Specyfikacja techniczna:

Model	H10B-S1-SET
Średnica przyłącza	1"
Materiał klosza	PET¹
Materiał głowicy	PP²
Materiał oringu	NBR³
Ilość oringów	2
Maks. ciśnienie pracy	6 bar
Temp. pracy	2°C - 45°C

¹ Poli(tereftalan etylenu).
² Polipropylen.
³ Kauczuk akrylonitrylowy



✓
ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa
- Skuteczna ochrona pomp

📦
W ZESTAWIE

- 3 szt. - Korpus 1" x 1"
- 3 szt. -

🛡️
GWARANCJA
A

Gwarancja
Producenta

- Niska cena
- Elastyczny przewód połączeniowy

Mocowanie
naścienne do
korpusu **3 Lata**

- 1 szt. - Klucz do korpusu
- 3 szt. - Wkład do korpusu
- Paragon lub FV

UWAGA!!

Po zakupie prosimy o informację jaki wkład Państwo wybrali.
Jeśli nie dostaniemy takiej informacji dodamy losowo wybrany wkład.

Dodatkowe wkłady dostępne na naszych aukcjach!

Wkład sznurkowy



Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp., o średnicy już od 5 mikronometrów. Polipropylenowa przedzia, w procesie nawijania na karkas, uzyskuje większą gęstość we wnętrzu wkładu.

Wkład polipropylenowy



Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy już od 1 mikronometra.

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego



Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego

- przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.