

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-3-x-filtr-wody-obudowa-1-x-1-3-x-wklady-p-865.html>



ZESTAW 3 X Filtr wody - obudowa 1 x 1 + 3 X WKŁADY

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600464
Producent	Producent POLSKI
Sprawdź też	

[Podobne produkty](#)

Opis produktu

ZESTAW 3 X Filtr wody - obudowa 1" x 1" + 3 X WKŁADY (polipropylenowy, węglowy , sznurkowy)

Korpusy do filtrów narurkowych przeznaczone są do stosowania jako pojedynczy filtr bezpośrednio na rurę lub jako system filtrów w układzie szeregowym. Króćce przyłączeniowe korpusów wyposażone są we wkładkę mosiężną (Mo58), która dzięki unikalnej technologii wtapienia, po zainstalowaniu filtra, nie ma styczności z filtrowaną wodą. Głowica korpusu wyposażona jest w system odpowietrzający filtr, co ułatwia wymianę wkładów filtracyjnych.

Zestaw filtrów w układzie szeregowym zaczynać od filtra sznurkowego następnie polipropylenowego a kończąc na filtrze węglowym.

Takie rozwiązanie zalecane jest do wody pitnej.



Dane Techniczne:

Ciśnienie maksymalne:	8 bar
Rozmiar gwintu podłączeniowego GW:	1"
Wymiary (wys x szer x dł) cm:	32x12x12
Maksymalna temperatura cieczy:	35 st C



ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Łatwa obsługa



W ZESTAWIE

- Korpus 1" x 1" (3 szt.)



GWARANCJA

A

Gwarancja

- Niska cena

- Wkład Filtra x3 szt.
- Nypel mosiądz 1" (2 szt.)
- Paragon lub FV

Producenta

3 Lata

FILTRY W ZESTAWIE

Wkład sznurkowy



Wkłady ze sznurka polipropylenowego - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji.

Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp., o średnicy już od 5 mikronometrów.

Polipropylenowa przedzia, w procesie nawijania na karkas, uzyskuje większą gęstość we wnętrzu wkładu.

Wkład polipropylenowy



Wkłady z włókniny polipropylenowej - przeznaczone są do filtracji stałych zanieczyszczeń występujących w instalacji. Wkłady zatrzymują takie zanieczyszczenia jak: rdzę, piasek, muł itp. o średnicy już od 1 mikronometra.

Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego



Wkłady ze spiekanego węgla aktywowanego - przeznaczone są do filtracji chloru, związków chloropochodnych, ołowiu, toksycznych metali ciężkich i usuwania związków organicznych oraz zanieczyszczeń mechanicznych. Dzięki czemu poprawia się smak i zapach wody.

Dane Techniczne

Ciśnienie maksymalne: **8 bar**

Rozmiar gwintu podłączeniowego **GW:1"**

Wymiary (wys x szer x dł) cm: **32x12x12**

Maksymalna temperatura cieczy: **35 st C**