Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 02:56

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-max-h-1300-zbiornik-100l-p-2415.html



Zestaw hydroforowy MAX-H 1300 + zbiornik 100L

Cena	**870,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**BG-K00018-100**
Kod producenta	**BG-K00018-100**
Kod EAN	**5905771561956**
Producent	**ALUVRA**

Opis produktu

Zestaw hydroforowy POLSKIEJ marki MAX-H 1300 + zbiornik 100L

 Moc maksymalna: 1300 W
 Wydajność: do 92 l/min
 Ciśnienie max: do 5,5 bar

Zestaw hydroforowy stanowi kompleksowe rozwiązanie umożliwiające pobieranie wody z własnego źródła i magazynowanie jej w zbiorniku.

Składa się z samozasysającej **pompy hydroforowej MAX-H 1300** zamontowanej na **zbiorniku przeponowym 100L**, a także niezbędnego **osprzętu hydraulicznego**.

W skład zestawu wchodzą:

- pompa hydroforowa MAX-H 1300
- osprzęt: wyjście tłoczne pięciodrożne, włącznik ciśnieniowy, manometr
- kabel zasilający
- wąż antywibracyjny
- zbiornik 100L



Działanie zestawu hydroforowego

Korzystanie z własnego źródła wody to **luksus i niezależność**.

Jednym z efektywnych i najbardziej praktycznych rozwiązań do rozprowadzania wody jest użycie **zestawu hydroforowego**.

Zestaw **pompy powierzchniowej MAX-H 1300** ze **zbiornikiem o pojemności 100 litrów** doskonale sprawdzi się w dostarczaniu wody do mieszkania, domku letniskowego, gospodarstwa, działki, ogrodu, systemów nawadniania i nie tylko.

Zbiornik pełni funkcję przechowywania wody, która jest dostępna dla użytkownika w dowolnym momencie, **bez konieczności uruchamiania pompy**.

Dzięki wbudowanej przegrodzie ciśnieniowej utrzymuje się **stałe ciśnienie** wewnątrz zbiornika.

Zestaw wyposażony w zbiornik jest **łatwy w obsłudze** i może **służyć nam przez wiele lat**.



Pompa hydroforowa MAX-H 1300 z osprzętem

⚠Produkt, w zależności od partii - może również występować w wersji kolorystycznej czarnej.

Pompa hydroforowa MAX-H 1300 to urządzenie stworzone specjalnie do zaopatrywania w wodę domów, gospodarstw rolnych oraz innych obiektów.


Wytrzymały korpus pompy wykonany z stali nierdzewnej INOX gwarantuje solidną konstrukcję. Cały zestaw został dostosowany do pompowania czystej, chłodnej wody pozyskiwanej z głębokości, maksymalnie **do 8 metrów**.

Ta solidna i wydajna pompa jest wyposażona w **5 wirników**, co sprawia, że stanowi doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego systemu wodnego.

Generuje ona **wysokie ciśnienie** (do 5,5 baru), co skutkuje długim strumieniem wody, idealnym np. przy użyciu węża ogrodowego podczas prac ogrodowych lub mycia pojazdu.

Zadaniem hydroforu jest **dostarczanie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody** w instalacji wodociągowej budynku.

Dodatkowo pompa została wyposażona w **osprzęt hydroforowy**, który pełni funkcję sterowania jej działaniem poprzez monitorowanie ciśnienia.





Zbiornik hydroforowy 100L

Pojemność zbiornika: 100l
Orientacja zbiornika: poziomy
Ciśnienie max: do 8 bar

Zbiornik hydroforowy o pojemności 100l został skonstruowany z wytrzymałej **stali węglowej**, pokrytej **antykorozyjnym lakierem**, co znacząco przedłuża jego trwałość.

Wewnątrz zbiornika znajduje się **gumowa przepona** wykonana z materiału EPDM. Pełni ona rolę membrany, izolując powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki tej barierze zbiornik nie ma bezpośredniego kontaktu z wodą, co przyczynia się do jego **wolniejszego zużywania** i **braku korozji**.

Zbiornik posiada nóżki umożliwiające **stabilne ustawienie** lub zamocowanie na ścianie, które dodatkowo można zabezpieczyć gumowymi podkładkami.

Na górze zbiornika znajduje się **platforma** przeznaczona do montażu pompy ssącej. Pod zaślepką umieszczony jest **wentyl**, umożliwiający w razie potrzeby uzupełnienie powietrza w zbiorniku.

Zbiornik hydroforowy **działa na zasadzie kompresji powietrza**. Woda jest napełniana do zbiornika, gdzie powoduje wzrost ciśnienia, a powietrze w zbiorniku jest uciskane.



Montaż zestawu hydroforowego

Zestaw składający się z: pompy wraz z osprzętem, zbiornika, węża antywibracyjnego oraz okablowania, jest przygotowany do podłączenia.

Zarówno **pompa, jak i zbiornik** posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy 1 cala.

Wąż antywibracyjny stanowi elastyczne połączenie pomiędzy pompą a zbiornikiem, a dzięki ruchomej nakrętce jest łatwy w montażu.

Kabel zasilający jest wyposażony w standardową wtyczkę, umożliwiającą szybkie i wygodne podłączenie pompy do źródła zasilania.

Włącznik ciśnieniowy automatycznie dezaktywuje urządzenie, gdy ciśnienie osiąga ustaloną wartość.


Manometr informuje o bieżącym pomiarze ciśnienia w systemie.

Wyjście tłoczne pięciodrożne zapewnia stabilne połączenie podłączonym do niego elementom - pomiędzy osprzętem, pompą i zbiornikiem.

Po zamocowaniu i uszczelnieniu pompy, konieczne jest **zalanie jej wodą**.



Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE

Dane techniczne

Parametry pompy:

Wydajność max (l/min):	**100**
Wydajność max (m3/h):	**6**
Ciśnienie max (Bar):	**5,5**
Wysokość podnoszenia (m):	**55**
Zdolność zasysania (m):	**8**
Moc silnika (W):	**1300**
Moc silnika (kW):	**1,3**
Zasilanie (V):	**230**
Rozmiar króćców(cale):	**1 x 1**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cale):	**1**
Waga (kg):	**15**
Prąd znamionowy (A):	**6**


Materiały pompy:

Obudowa pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Wał pompy	**stal nierdzewna** AISI 304
Rotor	**stal nierdzewna** AISI 304
Korpus ssący	**żeliwo**
Korpus tłoczny	**żeliwo**
Uszczelnienie - mechaniczne	**grafit-ceramika**
Wirniki	**noryl**
Miedzy-ściana / konsola	**żeliwo**
Dyfuzor	**noryl**

Parametry zbiornika:

Ciśnienie maksymalne-testowe (Bar):	**8**
Rodzaj zbiornika:	**Przeponowy**
Przepona:	**EPDM zamontowana w zbiorniku**
Gotowy do montażu:	**Tak**
Orientacja zbiornika:	**Poziomy**
Pojemność zbiornika (l):	**100**
Rozmiar gwintu podłączeniowego (cal):	**1**
Malowanie:	**Proszkowe**
Certyfikat CE:	**Tak**
Wymiary (cm):	**dł. 71 x szer. 45 x wys. 47**
Materiał	**Stal węglowa**

Schemat podłączenia



KLIKNIJ I SPRAWDZ

1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym
4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE