Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 07:11

Link do produktu: https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-mhi-1300-omnigena-zbiornik-80l-p-2257.html



Zestaw hydroforowy MHI 1300 Omnigena + zbiornik 80L

Cena	**1 109,00 zł**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**BG-MHI1300-80L**
Producent	**Omnigena**
Zbiornik	**przeponowy 80**
Zasilanie	**230V**
Wydajność	**100 l/min**
Moc	**1300W**
Maksymalna wysokość zasysania	**8 m**
Maksymalna wysokość podnoszenia	**55 m**

Opis produktu

MHI 1300 Omnigena + ZBIORNIK 80

Zestaw hydroforowy 80

Woda z własnego ujęcia to komfort i niezależność. Jednym ze sprawdzonych i najlepszych sposobów na jej dystrybucję jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Zestaw pompy powierzchniowej MHI 1300 ze zbiornikiem 80 L świetnie sprawdzi się w dostarczaniu wody do domu, domku letniskowego, gospodarstwa, na działkę, do ogrodu, systemów nawadniania i nie tylko. Zgrabny zbiornik nie zajmuje wiele miejsca, a mocna pompa 1,3kW potrafi sprostać nawet wymagającym zadaniom.


Zastanawiasz się, czy warto montować zestaw ze zbiornikiem? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem.



Pompa do wody

Zaletą pomp MHI jest ich **5-wirnikowa** konstrukcja. Pozwala ona na osiąganie wysokich parametrów - dla MHI 1300 wydajność maksymalna wynosi **100 l/min**, a podnoszenie **55m** (ok. **5,5 Bar** ciśnienia). Urządzenie posiada mocny i wytrzymały silnik oraz **korpus ze stali nierdzewnej.**

Dzięki wykorzystaniu **tuby Venturiego** pompa bez problemu zaciąga wodę ze zbiornika lub studni, w której lustro wody znajduje się na głębokości nawet 8 m. MHI 1300 posiada króćce przyłączeniowe **1-calowe**.



Pompę wyposażono w osprzęt hydroforowy, który służy do sterowana jej pracą poprzez kontrolę ciśnienia. Wyłącznik ciśnieniowy wyłączy urządzenia, gdy ciśnienie osiągnie zadaną wartość. Manometr wskazuje aktualny pomiar ciśnienia w układzie.

Hydrofor 80

Zbiornik przeponowy jest wykonany z **grubej stali węglowej** i pokryty z zewnątrz lakierem **zapobiegającym korozji**. Wewnątrz znajduje się gumowa przepona (EPDM). Pełni ona funkcję membrany oddzielającej powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki niej zbiornik nie ma bezpośrednio kontaktu z wodą, więc nie zużywa się tak szybko i nie koroduje.

Hydrofor jest fabrycznie napompowany do około 1,7-2 Bar. Przeponę wykonano z tworzywa **dopuszczonego do celów spożywczych**.

Nóżki zbiornika umożliwiają stabilne jego ustawienie lub zawieszenie na ścianie. Można je dodatkowo zabezpieczyć gumowymi podkładkami. Umieszczona na górze **platforma** przeznaczona jest do zamontowania pompy ssącej (śruby fi 8). Pod zaślepką znajduje się **wentyl**, pozwalający w razie potrzeby uzupełnić powietrze w zbiorniku.



Montaż zestawu hydroforowego

Cały zestaw - pompa z osprzętem, zbiornik i wąż antywibracyjny - jest gotowy do podłączenia. Zarówno pompa jak i zbiornik posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy **1 cal**. Po zamontowaniu i uszczelnieniu pompę należy zalać wodą. Wyłącznik ciśnieniowy daje możliwość regulacji ciśnienia załączania i wyłączania. Skręcony zestaw ma około 80 cm wysokości.

Montując zestaw, warto wyposażyć się również w dodatkowe akcesoria, takie jak np. filtr antypiaskowy, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed suchobiegiem. Inne przydatne elementy oraz ich specyfikację znajdziesz w zakładce "Schemat podłączenia" oraz w naszym artykule *Jak podłączyć zestaw hydroforowy?*.





> GOTOWY ZESTAW <
> wielostopniowa pompa ssąca <
> automatyczne wyłączanie <
> wszechstronne zastosowanie <
> wydajność o 100 l/min <
> zasysanie z 8 m głębokości <
> cicha i efektywna praca <
> mocny, ciągły strumień wody <
> zbiornik 80 <
> 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Zestaw hydroforowy:	**Pompa z osprzętem (manometr, wyłącznik ciśnieniowy) + zbiornik przeponowy 80L + wąż antywibracyjny z kolanem**


Pompa:	**MHI 1300 wielostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa Omnigena**
Zasilanie:	**230V**
Pobór prądu:	**7,0 A**
Moc:	**1300W**
Max. wydajność:	**100 l/min**
Max. wysokość podnoszenia:	**55 m**
Max. ciśnienie	**ok. 5,5 Bar**
Korpus ssąco-tłoczny:	**żeliwo**
Konsola:	**żeliwo**
Dławica mechaniczna:	**węglik krzemu / grafit**
Wał pompy:	**stal nierdzewna**
Wirnik:	**noryl**
Prędkość obrotowa silnika:	**2850 RMP**

Średnica przyłącza:	**1" GW x 1"GW**
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	**TAK**

Max. temperatura cieczy:	**35°C**
Głębokość zasysania:	**8 m**
Klasa izolacji:	**B**
Tryb pracy:	**ciągły**
Stopień ochrony:	**IP 44**


Zbiornik:	**przeponowy**
Typ:	**80**
Orientacja	**pozioma**
Przepona w zestawie:	**TAK**

Długość węża:	**70 cm**
Waga zestawu:	**ok. 30 kg**
Gwarancja:	**2 lata**



Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. Pompa hydroforowa
2. Zbiornik przeponowy
3. Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym

4. Rurka ssąca
5. Filtr antypiaskowy
6. Zawór filtra antypiaskowego
7. Zawór zwrotny
8. Zawór kulowy nyplowy motylkowy
9. Zawór kulowy nyplowy z rączką
10. Zabezpieczenie przed suchobiegiem
11. Trójnik zalewowy
12. Filtr wodny przepływowy
13. Regulator ciśnienia z manometrem
14. Złączka PE
15. Rura PE