

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-hydroforowy-wzi-750-ibo-zbiornik-50l-p-2274.html>



Zestaw hydroforowy WZI 750 IBO + zbiornik 50L

Cena	625,00 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	BG-WZI750-50
Kod EAN	5903887202671
Producent	IBO
Zbiornik	przeponowy 50
Zasilanie	230V
Wydajność	50 l/min
Moc	750W
Maksymalna wysokość zasysania	8 m
Maksymalna wysokość podnoszenia	60 m

Opis produktu

WZI 750 IBO + ZBIORNIK 50

Zestaw hydroforowy 50

Woda z własnego ujęcia to komfort i niezależność. Jednym ze sprawdzonych i najlepszych sposobów na jej dystrybucję jest zastosowanie zestawu hydroforowego. Zestaw pompy powierzchniowej WZI 750 ze zbiornikiem 50 L świetnie sprawdzi się w dostarczaniu wody do domku letniskowego, na działkę, do ogrodu i nie tylko. Zbiornik nie zajmuje wiele miejsca, a pompa podaje mocny strumień wody pod ciśnieniem.

Zastanawiasz się, czy warto montować zestaw ze zbiornikiem? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem: [Zestaw bez zbiornika czy ze zbiornikiem](#).




Pompa do wody

Pompa posiada żeliwny korpus i obudowę. Złożona konstrukcja wewnętrzna umożliwia jej wytwarzanie wysokiego ciśnienia (do 6 Bar) względem niewielkiej mocy (750W). Pompa podaje ciągły strumień wody - do 50 litrów na minutę. Po podłączeniu i zalaniu pompa będzie sama zasysać wodę.

Zestaw przeznaczony jest do pobierania czystej, zimnej wody z ujęć o głębokości nawet **8 m**.

Szczególnym atutem konstrukcyjnym serii WZl jest **wirnik z mosiądzu** oraz **wbudowany zawór zwrotny**.



Pompa wyposażona w osprzęt hydroforowy (manometr, wyłącznik ciśnieniowy) umożliwiającą automatyczne sterowanie pracą urządzenia.

Hydrofor 50

Zbiornik przeponowy jest wykonany z **grubej stali węglowej** i pokryty z zewnątrz lakierem **zapobiegającym korozji**. Wewnątrz znajduje się gumowa przepona (EPDM). Pełni ona funkcję membrany oddzielającej powietrze od wody w zbiorniku. Dzięki niej zbiornik nie ma bezpośrednio kontaktu z wodą, więc nie zużywa się tak szybko i nie koroduje.

Hydrofor jest fabrycznie napompowany do około 1,7-2 Bar. Przeponę wykonano z tworzywa **dopuszczonego do celów spożywczych**.

Nóżki umożliwiają stabilne ustawienie lub zawieszenie zbiornika na ścianie. Można je dodatkowo zabezpieczyć gumowymi podkładkami. Umieszczona na górze **platforma** przeznaczona jest do zamontowania pompy ssącej (śruby fi 8). Pod zaślepką znajduje się **wentyl**, pozwalający w razie potrzeby uzupełnić powietrze w zbiorniku.



Montaż zestawu hydroforowego

Cały zestaw - pompa z osprzętem, zbiornik i wąż antywibracyjny - jest gotowy do podłączenia. Zarówno pompa jak i zbiornik posiadają gwinty przyłączeniowe o średnicy **1 cal**. Po zamontowaniu i uszczelnieniu pompę należy zalać wodą. Wyłącznik ciśnieniowy daje możliwość regulacji ciśnienia załączania i wyłączania. Skręcony zestaw ma około 60 cm wysokości.

Montując zestaw, warto wyposażyć się również w dodatkowe akcesoria, takie jak np. filtr antypiaskowy, zawór zwrotny i zabezpieczenie przed suchobiegiem. Inne przydatne elementy oraz ich specyfikację znajdziesz w zakładce "Schemat podłączenia" oraz w naszym artykule [jak podłączyć zestaw hydroforowy?](#).

- > GOTOWY ZESTAW <
- > wysokie ciśnienie <
- > automatyczne wyłączanie <
- > idealny na działkę <
- > wirnik pompy z mosiądzu <
- > wbudowany zawór zwrotny <
- > zasysanie z 8 m głębokości <
- > cicha i efektywna praca <
- > mocny, ciągły strumień wody <
- > zbiornik 50 <
- > 2 lata gwarancji <



Dane techniczne

Zestaw hydroforowy:


Pompa z osprzętem (manometr, wyłącznik ciśnieniowy) + zbiornik przeponowy 50L + wąż antywibracyjny z kolanem

Pompa:	WZI 750 jednostopniowa, samossąca, odśrodkowa pompa hydroforowa Dambat // IBO
Zasilanie:	230V
Pobór prądu:	5A
Moc:	750W
Max. wydajność:	50 l/min
Max. wysokość podnoszenia:	60 m
Max. ciśnienie	ok. 6 Bar
Obudowa:	żeliwo
Wał i rotor:	stal nierdzewna AISI 304
Wirnik:	mosiądz
Międzyściana:	żeliwo
Dławica mechaniczna:	ceramika/grafit/NBR
Prędkość obrotowa silnika:	2850 RMP
Średnica przyłącza:	1" GW x 1"GW
Wbudowane zabezpieczenie termiczne:	TAK
Max. temperatura cieczy:	40°C
Max. temperatura otoczenia:	40°C

Klasa izolacji:	B
Tryb pracy:	ciągły
Stopień ochrony:	IP 44

Zbiornik:	przeponowy
Typ:	50
Orientacja	pozioma
Przepona w zestawie:	TAK

Długość węża:	60 cm
Waga zestawu:	ok. 25 kg
Gwarancja:	2 lata




PARAMETRY

Nazwa	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Zdolność ssania (m.)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Wymiary dł/wys/szer (cm)	Waga (kg)
QB 60	30	32	370	230	6	2,8	1 x 1	21/17/17	4
QB 80	83	35	750	230	8	4	1 x 1	27/20/18	9,8
WZI 250	35	35	250	230	8	1,6	1 x 1	25/21/16	7,5
WZI 750	60	50	750	230	8	5	1 x 1	26/21/18	9,3
WZI 850	78	50	850	230	8	4	1 x 1	28/23/19	10,8

Schemat podłączenia

Przykładowy schemat podłączenia zestawu hydroforowego



1. [Pompa hydroforowa](#)
2. [Zbiornik przeponowy](#)
3. [Osprzęt pompy z wyłącznikiem ciśnieniowym](#)

-
4. [Rurka ssąca](#)
 5. [Filtr antypiaskowy](#)
 6. [Zawór filtra antypiaskowego](#)
 7. [Zawór zwrotny](#)
 8. [Zawór kulowy nyplowy motylkowy](#)
 9. [Zawór kulowy nyplowy z rączką](#)
 10. [Zabezpieczenie przed suchobiegiem](#)
 11. [Trójnik zalewowy](#)
 12. [Filtr wodny przepływowy](#)
 13. [Regulator ciśnienia z manometrem](#)
 14. [Złączka PE](#)
 15. Rura PE