

Link do produktu: <https://www.hydromario.pl/zestaw-wzi-250-230v-hydrofor-24l-ibo-p-509.html>



Zestaw WZi 250 230V Hydrofor 24L IBO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod producenta	600326
Producent	IBO

Sprawdź też

Podobne produkty

Wydajność	35(l/min)
Moc	250W

Opis produktu

Pompa jednostopniowa **WZi 250** wykorzystywana przy zasileniu domów jednorodzinnych, idealna do domków letniskowych lub ogródków działkowych.

Solidny korpus wykonany z żeliwa zapewnia wytrzymałą konstrukcję, a wirniki wykonane z mosiądzu gwarantują długoletnią pracę. Cały zestaw przystosowany do pompowania czystej, zimnej wody pobieranej z głębokości **8m**.

Pompa posiada wbudowany w korpus **zawór zwrotny**.

Jak na tak małe gabaryty, pompa wytwarza duże ciśnienie (**do 3,5 bara**), czego efektem jest długi strumień wody np. z węża ogrodowego pomocny przy pracach w ogrodzie lub przy myciu auta.

Zadaniem hydroforu jest dostarczenie i utrzymanie właściwego ciśnienia wody w instalacji wodociągowej budynku. Pompa z osprzętem jest skrecona wyregulowana i gotowa do podłączenia zbiornika.

Wyłącznik ciśnieniowy fabrycznie jest ustawiony w zakresie 1,7 bar do 3 bar z możliwością dodatkowej regulacji.

Do domów jednorodzinnych, gdzie pobór wody jest bardzo częsty, zaleca się montaż dużych zbiorników, np. 80-litrowych lub większych.



Aby zabezpieczyć pompę przed zbyt wczesnym zużyciem wirników lub przypadkowym zablokowaniem warto zastosować specjalny filtr o dużej przepustowości
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))


Aby ułatwić zalewanie pompy warto zakupić specjalny trójnik zalewowy
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Do łatwego podłączenia klienci dokupują rurkę antywibracyjną z pasującymi końcówkami
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Najczęstszymi reklamacjami wszystkich pomp ssących jest praca na sucho, dlatego warto się przed tym zabezpieczyć i zamontować specjalne zabezpieczenie przed pracą na sucho
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

Jeśli nie chcemy inwestować w specjalne automaty do włączania i wyłączania pompy można dla własnej wygody zastosować wyłącznik na pilota. Jest to urządzenie przeznaczone specjalnie do zastosowań zewnętrznych o podwyższonej odporności na wilgoć
([KLIKNIJ I ZOBACZ](#))

- Wydajność max (l/min): **35**
- Wydajność max (m³/h): **2,1**
- Ciśnienie max (Bar): **3,5**
- Wysokość podnoszenia (m): **35**
- Zdolność zasysania (m): **8**
- Moc silnika (W): **250**
- Moc silnika (kW): **0,25**
- Zasilanie (V): **230**
- Rozmiar króćców (cale): **1 x 1**
- zbiornik przeponowy: **24L**
- Rodzaj zbiornika: **przeponowy**
- Orientacja zbiornika: **pozioma**
- Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)




ZALETY

- Prosty i szybki montaż
- Odporna na korozję
- Wysokie ciśnienie
- Niewielkie wymiary
- Łatwa obsługa
- Niezawodna
- Pompa samozasysająca

 **W ZESTAWIE**  **GWARANCJA**

DOOR-TO-DOOR

- Pompa WZ1250
 - Włącznik ciśnieniowy
 - Manometr
 - Wyjście tłoczne pięciopiętrowe
 - Zbiornik
- Gwarancja od drzwi do drzwi.
Jest to sposób realizacji serwisu gwarancyjnego urządzeń producenta. Wadliwy sprzęt

- Wbudowany wyłącznik termiczny
 - przeponowy 24L
 - Gwarancja
 - Paragon lub FV
- jest odbierany przez kuriera, naprawiany w autoryzowanym punkcie serwisowym, a następnie dostarczany w to samo miejsce. Wszelkie koszty pokrywa serwis producenta.
- Podaj numer seryjny urządzenia i numer dowodu zakupu. Ustal szczegóły potrzebne kurierowi do odbioru Twojego sprzętu. ■
- Aby skorzystać z gwarancji door to door:
- Skontaktuj się z z autoryzowanym serwisem danego producenta.

Sposób podłączenia zestawu

Dane Techniczne

Wydajność max (l/min): **35**

Wydajność max (m³/h): **2,1**

Ciśnienie max (Bar): **3,5**

Wysokość podnoszenia (m): **35**

Zdolność zasysania (m): **8**

Moc silnika (W): **250**

Moc silnika (kW): **0,25**

Zasilanie (V): **230**

Rozmiar króćców(cale): **1 x 1**

zbiornik przeponowy: **24L**

Rodzaj zbiornika: **przeponowy**

Orientacja zbiornika: **pozioma**

Gwarancja: **Door-To-Door 2 Lata** (12 miesięcy dla firm)