

Link do produktu: <https://www.hydomario.pl/zintegrowany-osprzet-hydroforowy-230v-p-869.html>



Zintegrowany osprzet hydroforowy 230V

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	600468
Producent	Omnigena
Sprawdź też	

Podobne produkty

Opis produktu

Zintegrowane połączenie trzech podstawowych elementów dla Twojej pomy: wyłącznik ciśnieniowy, manometr oraz wyjście tłoczne pięciodrożne.

Wyłącznik ciśnieniowy przeznaczony do automatycznego załączania i wyłączania jednofazowych silników elektrycznych, głównie pomp:

- hydroforowych
- głębinowych
- sprężarek
- kompresorów

Ciśnienie przy którym włącza lub wyłącza się pompa można regulować po zdjęciu obudowy wyłącznika.

Schemat instalacji znajduje się pod pokrywą wyłącznika. Wyłącznik posiada gwint wewnętrzny 1/4".

Manometr służy do wskazywania aktualnego ciśnienia

Wyjście tłoczne pięciodrożne służy do zamontowania akcesorii hydroforu.

Wyjścia tłoczne pięciodrożne stosowane są głównie w pompach typu JY 1000, WZ 750, WZ 250, JET 100, i wszystkich pompach typu MH itp.



Wyłącznik ciśnieniowy

Producent: Omnigena
Wielkość przyłącza: 1/4"
Zasilanie: 230V/50Hz
Ciśnienie załączania: 1,7 bar
Ciśnienie wyłączania max: 5,5 bar
Optymalne ciśnienie pracy: 1,7 - 3,5 bar
Waga wyłącznika: 0,2kg
Regulacja wyłącznika: dwie śruby regulacyjne

Manometr:

Typ i model: Manometr techniczny
Producent: Omnigena
Przyłącze :GZ 1/4"

Maksymalne ciśnienie w instalacji: 10 bar
Średnica: 50mm
Waga zestawu: 0,10kg

Wyjście tłoczne pięciodrożne:

gwint zewnętrzny 1" - przyłącze do pompy (zasysające, głębinowe)
gwint wewnętrzny 1" - przyłącze tłoczne (instalacja)
gwint wewnętrzny 1" - przyłącze do zbiornika
gwint wewnętrzny 1/4" - przyłącze manometru
gwint zewnętrzny 1/4" - przyłącze wyłącznika ciśnieniowego



ZALETY

- Szerokie zastosowanie
- Solidne Wykonanie
- Łatwość Montażu
- Solidna nowoczesna konstrukcja



W ZESTAWIE

- Zintegrowany Osprzęt
- Paragon lub FV



GWARANCJA

Gwarancja Producenta
2 Lat